

**CORTADORA REBOBINADORA  
BR 3,300**



# Cortadora Rebobinadora

## BR 3,300

Máquina para corte y rebobinado de spunlaced hidroligado de distintos pesos. El equipo basa su funcionamiento en un sistema de operación de lazo cerrado por medio de un desenrollador central con control de tensión basado en sistema dancer (con opción a celda de carga) en anchos de hasta 3,300 mm.

### PROCESO

- Sistema de rebobinado con flecha y rodillo de recargue de accionamiento neumático.
- Mesa de pegado con sistema de vacío.
- Sistema basado en PLC con pantalla HMI para programación de recetas de proceso.
- Sistema de alineación integrado.
- Sistema de Taper Tension y Taper Nip, control mediante dancer.
- Rodillos de envoltorio con transmisión para evitar estiraje de materiales de bajo peso.
- Rodillo curvo integrado.
- Sistema de corte longitudinal tipo tijera (Shear).

### ESPECIFICACIONES

- Diámetro máximo en desenrollador: 1,200 mm (47.2").
- Ancho estándar: 3,300mm (130").
- Ancho mínimo de corte: 60 mm (2.3").
- Diámetro máximo de rollos terminados: 1,200 mm (47.2").
- Velocidad: 250 m/min (820 ft/min).

### OPCIONALES

- Sistema de reinicio de ciclo Semiautomático.
- Mesa de descarga a nivel de piso.
- Celda de carga.
- Extractor de orillas con Jaula.
- Mesa de descarga tipo Tijera.
- Paletizadora y volteadora de rollos.

### SERVICIOS

- Servicio post-venta.
- Servicio técnico.
- Refacciones.