

**CORTADORA REBOBINADORA
BR 4,500**



Cortadora Rebobinadora

BR 4,500

Máquina para cortar y rebobinar materiales tales como tela no tejida (Spunbond y Spunlaced), en anchos de hasta 4,500 mm.

PROCESO

- Sistema de rebobinado sin flecha, con sujeción de centros de cartón a través de conos con accionamiento neumático.
- Sistema de enrollado periférico y rodillo de recargue con accionamiento neumático.
- Sistema basado en PLC con pantalla HMI para programación de recetas de proceso.
- Desbobinador con bandas de tracción para mantener una alimentación de material precisa y controlada.
- Chucks neumáticos de seguridad en desenrollado.
- Sistema de ajuste lateral por medio de tornillo de potencia.
- Celdas de carga para control de tensión por medio de Lazo Cerrado.
- Sistema de Tension y Taper Nip.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro máximo en desenrollador: 1,600 mm (62").
- Anchos estándar: 4, 500mm (174").
- Ancho mínimo de corte: 60 mm (2.3").
- Diámetro máximo de rollos terminados: 600 mm (23.6"), 1,000 mm (39.3") o 1,200 mm (47.2").
- Velocidad : 500 m/min (1,650 ft/min).

OPCIONALES

- Sistema de reinicio de ciclo Semiautomático.
- Mesa de descarga a nivel de piso.

SERVICIOS

- Servicio post-venta.
- Servicio técnico.
- Refacciones.