

CORTADORA REBOBINADORA
DÚPLEX ECO



Cortadora Rebobinadora

DÚPLEX ECO

Máquina diseñada para los convertidores que requieren un **equipo económico, compacto y fácil de operar. Brinda un acabado tipo espejo en los rollos perfilados y cuenta con un excelente control de tensiones.**

Trabaja materiales como: celofán, PET, PE, PVC, BOPP, BOPA, laminados, CPP, cintas adhesivas y doble cara.

PROCESO

- Desbobinador con flecha expandible para 3”.
- Sistema de alineación por registro.
- Sistema de corte tipo navaja (6 perfiladores).
- Sistema de rebobinado con flechas diferenciales de 3”.
- Envolvente con sistema antideslizamiento de baja inercia y baja fricción.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro del desbobinador: 700 mm (27.5”).
- Anchos: 1,000 mm (39”) – 1,300 mm (51”) - 1,600 mm (63”).
- Diámetro de rebobinado: 450 mm (17.50”).
- Ancho mínimo de corte: 38 mm (1.5”).
- Velocidad : 200 m/min (656.17 ft/min).

OPCIONALES

- Extractor de orillas.
- Sistema de soporte F sencillo.
- Barras antiestáticas.
- Sensor de orillas para materiales transparentes.
- Flecha expandible de 6” para el desenrollador.
- Anillos diferenciales en distintos diámetros y anchos.
- Modem para diagnostico remoto de las señales del PLC.

SERVICIOS

- Servicio Post-venta.
- Servicio Técnico
- Venta de Refacciones.