


SANEADORAS DE ROLLOS
FORMATO ANGOSTO



Saneadora de Rollos

Formato Angosto

Máquina rebobinadora para inspección y corrección de material, revisa **problemas de tensión como estrellado, problemas de alineamiento como telescopio, saneado de imperfecciones de impresión o solo revisión del producto.**

PROCESO

- Sistema de desenrollado central con flecha inflable de 3”.
- Sistema de enrollado central con flecha inflable de 3”.
- Mesa de revisión para empalmes e inspección del material.
- Rebobinado con taper tension.
- Sistema de alineación de orilla o de registro.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de Desbobinado : 600 mm (23”).
- Diámetro de Rebobinado: 600 mm (23”).
- Ancho máximo: 600 mm (23”).
- Velocidad máxima: 500m/min (1,640 ft/min).

*** Saneadora Eco, especificaciones técnicas: velocidad 200 m/min, ancho 400mm, diámetro de entrada y salida 600mm.*

OPCIONALES

- Coples para cores de diferentes diámetros a 3”.
- Sistema de inspección por medio de una cámara de video o estroboscopio.
- Modem para diagnostico remoto de las señales del PLC.

SERVICIOS

- Servicio post-venta .
- Servicio técnico.
- Refacciones.